

## CONSTAT DE VERIFICATION

Pro-Line Soft 3

51V12 Page

N° de série : 21081792 N° Document:

51V12/DDUTSCHER

Référence :

Modèle:

Socorex Acura 825 - 10/ Ref Dutscher: 061105 Mise en service:

Socorex - var. 0.5-10 µl - type A

Nombre de canaux : 1

Date: 22/08/2012

Heure: 11:23:37

Constructeur: SOCOREX

Demandé par : DUTSCHER

BRUMATH

Remarques:

Vérification en l'état

Volume: 1 µl

Moyenne:

Minimum: 1,003 µl

Ev:

 $0,979 \mu$ l

Maximum:

1,023 µl Tolérance E:

 $0,12 \mu l$ 

CONFORME

Erreur aléatoire

Erreur systématique

10 mesures (en mg)

 $0.014 \mu$ l Sv:

CV%

**E%** 

E%

1,42 %

0,32 %

Tolérance S:

0,08 µl

CONFORME

1,020 1,009 0,976 1,015 0,997 0,995 1,005 0,984 1,009 0,988

0,003 µl

Volume:

5 µl

Moyenne:

 $5,027 \mu l$ 

Ev:

Minimum:

Maximum: 5,010 µl

5,048 µl

 $0,12 \mu$ l

CONFORME

Erreur aléatoire

Erreur systématique

Sv:

 $0,013 \mu$ l

 $0.027 \mu l$ 

CV%

0,25 %

0,54 %

Tolérance S:

Tolérance E:

0,08 µl

CONFORME

10 mesures (en mg)

5,006 5,022 5,010 5,019 5,011 5,017 5,031 4,997 4,995 4,993

Volume:

10 µl

Moyenne:

Erreur systématique

Minimum: 10,022 µl

Ev:

10,006 µl

Maximum:

10,033 µl

 $0.12 \mu$ l

CONFORME

Erreur aléatoire

Sv:

0,008 µl

 $0,022 \mu l$ 

CV%

E%

0,08 %

0,22 %

Tolérance S:

Tolérance E:

CONFORME

10 mesures (en mg)

9,989

9,981

9,994

9,972 9,982 9,999

9,990

9,998

9,985

 $0,08 \mu$ l

Conformité : l'appareil est déclaré conforme si l'erreur de justesse E est inférieure ou égale à l'EMT(E) choisie et si l'écart type expérimental S est inférieur ou égal à l'EMT(S) choisie.

9,989

Conclusion

CONFORME

Décontamination Bactéricide, Virucide, Inactivation du virus de l'hépatite B et du SIDA, Tuberculicide

Opérateur: MIRONSKA Ewa

Signature:

Identification balance: Mettler XP26PC n°1123110561

Liquide utilisé : Eau distillée Certificat n° Z11 01042 & Z11 01043 du 25/01/2011

Références:

masses: MAE01 n° 19429235 (1mg à 100g)

ClearLine 038000CL

méthode gravimétrique : procédure PLM050

référentiel : ISO 8655

Pointe:

Température: 22,7 °C

Pression:

**Evaporation:** 

1001,7 hPa

0 mg

Hygrométrie: Facteur:

Laboratoire de Métrologie

1,0034 µl/mg

ClearLine 038000TCL (Low Binding)

Accurate Poly Services

Rue Geiler de Kaysersberg

ILLKIRCH Tél: 0388654280 Fax: 0388654285 67400

SAS au capital de 65 000 € - RCS : Strasbourg TI 444856942 - SIRET 444 856 942 00016 - APE 743 B

Site Internet: www.aps-metrologie.fr / E-mail: contact@aps-metrologie.fr